



osmo®



BEHANDELING

KLEUR EN BESCHERMING
VOOR BUITENHOUT



LANGE LEVENSDUUR. Het duurt 100 jaar voordat een boom uitgroeit tot een volwassen boom van solide kwaliteit. In deze 100 jaar heeft Osmo als bedrijf ervaring opgedaan in het omgaan en verzorgen van hout. Onze aandacht voor detail en expertise zijn gewijd aan de juiste verwerking en langdurige conservering van de waardevolle grondstof hout.

KLEURT & BESCHERMT. Alleen een afwerking die voldoet aan de behoeften van hout kan de natuurlijke schoonheid en duurzaamheid van hout behouden. Meer dan 40 jaar geleden ontwikkelde Osmo microporeuze houtafwerkingen op basis van natuurlijke oliën en wassen. Hiermee speelde het bedrijf een voortrekkersrol in het veld.

HOUT ONTMOET KLEUR

DE VERBINDING. Onze passie voor hout en afwerkingen bij Osmo vloeit rechtstreeks voort uit moderne productontwikkeling en onderzoek. Tot op de dag van vandaag zijn wij een van de weinige fabrikanten die hun waardeketen compleet maken met in eigen beheer ontwikkelde en geproduceerde producten.

Hout en kleur van dezelfde bron – een combinatie waarop vertrouwt kan worden.

HIER STAAT OSMO VOOR



VANZELFSPREKEND OSMO.
OMDAT ERVARING GEPAARD
GAAT MET WIJSHEID.

BLIJVENDE KWALITEIT DANKZIJ NATUURLIJKE OLIEN EN WASSEN

Hout is een organisch product. De cellen van hout kunnen vocht opnemen en afgeven. Hout ademt. Om dit vermogen te behouden, heeft Osmo producten ontwikkeld die perfect zijn afgestemd op de bijzondere eigenschappen van hout. Osmo afwerkingen zijn gebaseerd op natuurlijke oliën en wassen. Olie dringt door in het houtoppervlak en beschermt het hout van binnenuit. Was vormt een elastisch, microporeus oppervlak en beschermt het hout van buitenaf. Het hout blijft voor altijd mooi en elastisch.

NATUURLIJK: GEZOND LEVEN

Goed voor de mens en goed voor het hout: zonnebloem-, soja-, lijnzaad- en distelolie vormen de basis voor onze afwerkingen. Onze natuurlijke wassen zijn goedgekeurd voor de voedingsindustrie; onze pigmenten bevatten geen schadelijke zware metalen. Gedearomatiseerde terpentijn zorgt ervoor dat de afwerkingen gemakkelijk aan te brengen zijn.

HOGЕ DEKKING: GROTE BESPARINGEN

De producten van Osmo hebben een zeer hoog gehalte aan kleurpigmenten en oliën. Daarom bieden ze een betere dekking en leveren ze de gewenste resultaten met slechts één of twee lagen, bovendien is er geen primer nodig. Het komt erop neer: met een blik Osmo brengt u veel meer vierkante meters aan dan een conventionele afwerklaag. Dit bespaart tijd en geld.

TIJDBESPAREND: GEEN SCHUREN NODIG

Vergeet het tijdrovende schuurwerk. De afwerkingen kunnen op elk moment eenvoudig worden bijgewerkt. Osmo kan namelijk plaatselijk bijgewerkt worden.

Osmo afwerkingen - U merkt het verschil

SCHUTTINGEN



TERRAS OLIE
(Pagina 8)



LANDHUISVERF
(Pagina 10)



**HOUTVERF
DEKKEND**
(Pagina 10)



DEKKENDE BEITS
(Pagina 12)



**NATUURLIJKE
OLIE-BEITS**
(Pagina 14)



**NATUURLIJKE
OLIE-BEITS
EFFECT**
(Pagina 16)



**UV-BESCHER-
MINGSOLIE**
(Pagina 20)



**HOUTIMPREGNE-
ER WR AQUA**
(Pagina 25)



**POLYMEER
COMPOSIT
ONDERHOUDSOLIE**
(Pagina 31)

TERRAS/VLONDER



TERRAS OLIE
(Pagina 8)



KOPSHOUT WAX
(Pagina 8)



TERRAS-OLIE
(Pagina 9)



**NATUURLIJKE
OLIE-BEITS**
(Pagina 14)



**HOUTIMPREGNE-
ER WR AQUA**
(Pagina 25)



**STEEN EN
TERRACOTTA
OLIE**
(Pagina 27)



**POLYMEER
COMPOSIT
ONDERHOUDSOLIE**
(Pagina 31)

HOUTEN BEKLEDING/TUINHUISJES



LANDHUISVERF
(Pagina 10)



**HOUTVERF
DEKKEND**
(Pagina 10)



DEKKENDE BEITS
(Pagina 12)



**NATUURLIJKE
OLIE-BEITS**
(Pagina 14)



**NATUURLIJKE
OLIE-BEITS
EFFECT**
(Pagina 16)



**UV-BESCHER-
MINGSOLIE**
(Pagina 20)



**UV-BESCHER-
MINGSOLIE
FARBIG**
(Pagina 22)



**HOUTIMPREGNE-
ER WR AQUA**
(Pagina 25)

TUINMEUBELEN



TERRAS OLIE
(Pagina 8)



LANDHUISVERF
(Pagina 10)



DEKKENDE BEITS
(Pagina 12)



**TUINMEUBEL-
OLIE
SPRAY**
(Pagina 28)



HARSVERWIJDERSET
(Pagina 33)



KOPSHOUT WAX

> Speciaal ontwikkeld voor het behandelen van kopse kanten - vermindert het risico op scheuren!

TERRAS-OLIE

Speciaal ontwikkeld voor de individuele behoeften van talrijke zachte en edele houtsoorten!

- > Kleurloos of transparante kleuring, zijde-mat, voor buitenshuis
- > Sterk aanbevolen voor houten vlonders en tuinmeubelen
- > Terras-Olie creëert een mooie uitstraling en maakt het hout water- en vuilafstotend.
- > Aantal lagen: twee lagen op onbewerkt hout. Voor renovatie is normaal gesproken één laag op een schoon en droog oppervlak voldoende - zonder schuren!
- > Blikmaten: 0,75 L; 2,50 L; 25 L
- > 1 liter dekt ca. 24 m² met één laag.

Let op: Osmo Terras-Olie 007 Teak is Kleurloos en beschermt niet tegen de UV-straling van de zon (vergrijzing).

ANTI-SLIP TERRAS-OLIE

Op olie gebaseerde, antislip afwerking - extra veiligheid voor het hele gezin.


- > Aantal lagen: één toplaag op vlonders die voorbehandeld zijn met één van de gepigmenteerde Osmo Terras-Oliën. Voor renovatie is normaal gesproken één laag op een schoon en droog oppervlak voldoende - zonder schuren!



Aanbrengen met:



004 Douglasspar olie naturel



006 Bangkirai olie naturel



007 Teakolie kleurloos



009 Lariksolie naturel



010 Thermohout olie naturel



013 Garapa olie naturel



014 Massaranduba olie naturel



016 Bangkirai olie donker



019 Terrasolie, Grijs



021 Terrasolie, Moeraseik



5735 Kleurloos



430 Kleurloos zijdemat



**Veilig voor mens,
dier en plant**
(na droging)
Geschikt voor
kinderspeelgoed
Getest volgens DIN EN 71.3;
Bestand tegen zweet
en speeksel



SPECIAAL VOOR RAMEN EN
DEUREN: HOUTVERF DEKKEND
2104 WIT* VAN OSMO


LANDHUISVERF

Kleurrijke dekking en ongeëvenaarde duurzaamheid - beschermt tegen alle weersomstandigheden!

- > Dekkend, zijde-mat, voor buitenshuis
- > Sterk aanbevolen voor houten gevelbekleding, balkons, ramen, tuinhuizen, tuinhuisjes en meubels.
- > Osmo Landhuisverf is weerbestendig en robuust tegen kleine beschadigingen.
- > Aantal lagen: twee lagen op onbewerkt hout. Voor renovatie is normaal gesproken één laag op een schoon en droog oppervlak voldoende - zonder schuren!
- > Blikmaten: 0,75 L; 2,50 L; 25 L
- > 1 liter dekt ca. 26 m² met één laag*.



Aanbrengen met:



2101 Wit



2203 Licht oker



2204 Ivoor



2205 Zonnebloemgeel



2308 Scandinavisch rood



2310 Cedar/Roodhout ood



2311 Signaalrood



2404 Dennengroen



2501 Labradorblauw



2506 Koningsblauw



2507 Duifblauw



2606 Middelbruin




2607 Donkerbruin



2703 Antraciet



2704 Steengrijs



2708 Kiezelgrijs




2716 Antracietgrijs



2735 Licht grijs



2742 Verkeersgrijs



2104 Wit dekkend

*2e laag = dekkend



KLEUREN

DEKKENDE BEITS

Dekkende houtafwerking in een veelvoud aan kleuren – ideaal voor buiten

- > Dekkend, zijde-mat, voor buitenshuis
- > Geschikt voor al het buitenhout: houten bekleding, balkons, luiken, schuttingen, pergola's, tuinhuisjes, tuinmeubelen en carports
- > Extreem weerbestendige en UV-bestendig, dekkende zijde-matte houtafwerking voor buiten. Osmo Dekkende Beits is ademend en waterafstotend.
- > Twee lagen op een onbehandelde ondergrond; voor renovaties is normaal gesproken één laag op het schone oppervlak voldoende.
- > Blikmaten: 0,75 L; 2,50 L
- > 1 liter dekt ca. 16 m² met één laag.*



Aanbrengen met:



7103 Signaal Geel
(RAL 1003) dekkend



7519 Capri Blauw
(RAL 5019) dekkend



7530 Vlam Rood
(RAL 3000) dekkend



7629 Muntgroen
(RAL 6029) dekkend



7283 Dennengroen
(RAL 6009) dekkend



7511 Bruin Rood
(RAL 3011) dekkend



7119 Grauw beige
(RAL 1019) dekkend



7817 Chocolate Bruin
(RAL 8017) dekkend




7505 Pikzwart
(RAL 9005) dekkend



7716 Antraciet
(RAL 7016) dekkend




7542 Verkeersgrijs
(RAL 7042) dekkend



7738 Agaat Grijs
(RAL 7038) dekkend



7535 Licht grijs
(RAL 7035) dekkend



7262 Puur Wit
(RAL 9010) dekkend



7500 Verkeerswit
(RAL 9016) dekkend

*2e laag = dekkend



Bescherm laag

Afwerking is beschermd
tegen schimmel, algen
en schimmelvorming

PRACHTIG VERGRIJSD HOUT VANAF HET
EERSTE BEGIN MET DE NATUURLIJKE OLIE
BEITS 905, 906, 907*.

NATUURLIJKE OLIE-BEITS

Basis- en toplaag gecombineerd in één product. Innovatieve en langdurige bescherming op oliebasis.

- > Kleurloos, zijde-mat, voor buitenshuis
- > Een aanrader voor houten gevelbekleding, carports, balkons, privacyschermen en schuttingen
- > Natuurlijke Olie-Beits is waterafstotend, weerbestendig en biedt UV-bescherming. Het microporeuze oppervlak bevat actieve ingrediënten om het hout te beschermen tegen schimmels, algen en zwammen.
- > Aantal lagen: twee lagen op onbewerkt hout. Voor renovatie is normaal gesproken één laag op een schoon en droog oppervlak voldoende - zonder schuren!
- > Blikmaten: 0,75 L; 2,50 L; 25 L
- > 1 liter dekt ca. 26 m² met één laag



Aanbrengen met:



700 Grenen



702 Lariks



703 Mahonie



706 Eiken




707 Noten



708 Teak



710 Pijnboom




712 Ebben



727 Palissander



728 Rood ceder



729 Dennengroen



731 Oregon Pine



732 Eiken licht



900 Wit



903 Basaltgrijs



701 Kleurloos mat

GRIJZE
BEHANDELINGEN:



905 Patina



906 Parelgrijs



907 Kwartsgrijs



ANDERE GRIJZE AFWERKINGEN
ZIJN TE VINDEN OP PAGINA 16.

NATUURLIJKE OLIE-BEITS EFFECT

Voldoet aan de eisen van de moderne architectuur. De innovatieve, langdurige bescherming in drie aantrekkelijke zilver-metallic kleuren!

- > Kleurloos, zijde-mat, voor buitenshuis
- > Sterk aanbevolen voor houten gevelbekleding, carports, balkons, schermen en schuttingen.
- > Natuurlijke Olie-Beits Effect is waterafstotend, extreem weerbestendig en UV-bestendig. Het microporeuze en ademende oppervlak bevat ook actieve ingrediënten om het hout te beschermen tegen schimmels, algen en zwammen.
- > Aantal lagen: twee lagen op onbewerkt hout. Voor renovatie is doorgaans één laag op een schone en droge ondergrond voldoende – zonder schuren!
- > Blikmaten: 0,75 L; 2,50 L; 25 L
- > 1 liter dekt ca. 26 m² met één laag.



Aanbrengen met:



1140 Agaat zilver
transparent



1142 Grafiet zilver
transparent



1143 Onyx zilver
transparent



photo: Schwörer-Haus KG

UV-BESCHERMINGSOLIE:
BESCHERMD TEGEN SCHIMMEL,
ALGEN EN ZWAMMEN.

UV-BESCHERMINGSOLIE

Optimale bescherming tegen de zon – de eerste kleurloze UV-bescherming op oliebasis voor buiten!

- > Kleurloos, zijde-mat, voor buitenshuis
- > Sterk aanbevolen voor alle verticale houten oppervlakken in buitenruimtes: houten bekleding, dakoverkappingen, balkonbekleding, ramen en deuren.
- > Als toplaag op gekleurd hout verlengt UV-Beschermingsolie de renovatie intervallen aanzienlijk. Bij één laag blokkeert het het vergrijzingsproces met een UV-beschermingsfactor 12 in vergelijking met onbehandeld hout.
- > UV-Beschermingsolie Extra bevat actieve ingrediënten voor de preventieve bescherming van het hout tegen schimmels, algen en zwammen.
- > Aantal lagen: twee lagen op onbehandeld hout, voor renovatie volstaat één laag op een schone en droge ondergrond – zonder schuren!
- > Blikmaten: 0,75 L; 2,50 L; 25 L
- > 1 liter dekt ca. 18 m² met één laag.



Aanbrengen met:



410 Kleurloos



420 Kleurloos



Onbehandeld of geolied hout zonder UV-bescherming.



Hout behandeld met UV-Beschermingsolie.



OPTIMALE HOUTBESCHERMING
IN DIVERSE NATUURLIJKE
KLEURTINTEN

UV-BESCHERMINGSOLIE **FARBIG**

Bescherm perfect tegen UV-straling. Transparante, licht gepigmenteerde UV-bescherming voor buiten.

- > Transparant gekleurd, zijde-mat, voor buitenshuis
- > Sterk aanbevolen voor alle verticale houten oppervlakken in buitenruimtes: houten bekleding, dakoverkappingen, balkonbekleding, ramen en deuren.
- > Als toplaag op gekleurd hout verlengt UV-Beschermingsolie de renovatie intervallen aanzienlijk. Bij één laag blokkeert het het vergrijzingsproces met een UV-beschermingsfactor 12 in vergelijking met onbehandeld hout.
- > UV-Beschermingsolie Farbig bevat actieve ingrediënten voor de preventieve bescherming van het hout tegen schimmels, algen en zwammen.
- > Aantal lagen: twee lagen op onbehandeld hout, voor renovatie volstaat één laag op een schone en droge ondergrond – zonder schuren!
- > Blikmaten: 0,75 L; 2,50 L; 25 L
- > 1 liter dekt ca. 18 m² met één laag.



Aanbrengen met:



424 Spar,
Transparant



425 Eiken,
Transparant



426 Lariks,
Transparant



427 Douglas,
Transparant



428 Red Cedar,
Transparant



429 Naturel,
Transparant



431 Light Red
Cedar zijdemat



432 Eiken licht
zijdemat



STEEN EN TERRACOTTA OLIE

Ideaal voor het beschermen van steen en terracotta

- > Kleurloos, zijde-mat, voor buitengebruik
- > Sterk aanbevolen als impregneerolie voor microporeuze oppervlakken, natuursteen met een gepolijst, geschuurd of gebroken oppervlak, kunststeen, bestrating en vensterbanken van graniet evenals kalksteen en leisteen.
- > Steen- en Terracotta Olie verfraait de kleur van de ondergrond, is waterafstotend, vuil- en vlekbestendig en reduceert stof als gevolg van dekvloeren en betonoppervlakken aanzienlijk.
- > Aantal lagen: twee lagen op onbehandelde ondergronden; voor renovaties volstaat één laag op een schone en droge ondergrond.
- > Blikmaten: 0,75 L; 2,50 L
- > Dekking: 1 liter dekt ca. 32 m² met één laag. De productdekking varieert sterk, afhankelijk van de: absorptiesnelheid van de ondergrond. Dit kan leiden tot aanzienlijke afwijkingen in de dekking.



Aanbrengen met:



620 Kleurloos zijdemat

Links: op steen.

Rechts: op terracotta.



HOUTIMPREGNEER WR AQUA

De speciale beschermende houtimpregnering tegen aantasting door insecten en schimmels!

- > Kleurloos, voor buitengebruik
- > Sterk aanbevolen voor hout zonder structurele belasting of contact met de grond, zoals ramen, luiken, deuren, pergola's, bekleding en tuinmeubelen
- > Osmo Houtimpregneer WR Aqua is extreem waterafstotend, vermindert zwellen en krimpen, beschermt tegen houtongedierte, zoals schimmel, rot en insecten. Ideaal als basislaag voor alle op olie gebaseerde afwerkingen; alle Osmo houtafwerkingen zijn geschikt als de gewenste toplaag!
- > Aantal lagen: één laag is voldoende, een toplaag is absoluut verplicht.
- > Blikmaten: 0,75 L; 2,50 L; 25 L
- > Aanbrenghoeveelheid: 160-200 ml/m²



Aanbrengen met:



4001 Kleurloos

* Veilig gebruik maken van biociden. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.



TUINMEUBELOLIE SPRAY

- > Kleurloze, water- en vuilafstotende olie
- > Verbetert de natuurlijke houtstructuur
- > Dringt diep in het hout, reguleert vocht en vermindert zwellling en krimp.
- > 1 liter dekt ca. 25 m² met één laag.





TERRASREINIGER

- > Zeer effectief concentraat voor buitenhout
- > Verwijdert effectief vuil en vlekken
- > Maten: 1 L; 5 L
- > 1 liter reinigt ca. 30-100 m², afhankelijk van de mate van vervuiling.



GARD CLEAN*

- > Zeer effectief concentraat voor buitengebruik
- > Verwijdert effectief groene aanslag
- > Maten: 1 L; 5 L
- > 1 liter reinigt ca. 30-100 m², afhankelijk van mate van groengroei.



* Veilig gebruik maken van biociden. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.



POWER-GEL HOUTONTGRIJZER

- > Dikke speciale reinigingspasta voor buiten
- > Hout ontgrijzer
- > Maten: 0,5 L; 2,5 L inclusief borstel; 5,0 L; 10 L
- > 1 liter ontgrijst ca. 10 m², afhankelijk van de mate van vergrijsing



VERF REMOVER GEL

- > Pasta-achtige Verf Remover Gel, voor buitenshuis
- > Verwijdert oude op olie gebaseerde afwerkingen en houtvlekken
- > Maten: 0,5 L, 2,5 L inclusief borstel, 5 L en 10 L
- > 1 liter dekt met één laag ca. 5 m², afhankelijk van de bestaande oppervlaktecondities.





POLYMEER COMPOSITET ONDERHOUDSOLIE

Ideale bescherming tegen vuil en vlekken

- > Kleurloos, zijde-mat, voor buitengebruik
- > Geschikt als kleurloze olie voor het onderhouden en herstellen van verweerde WPC en BPC oppervlakken. Bijzonder geschikt voor vlonders, schermen en tuinmeubelen van WPC of BPC.
- > Dringt door in het oppervlak en vormt geen film op het oppervlak. Door de impregnering wordt het oppervlak waterafstotend en tevens bestand tegen vuil en vlekken.
- > Eén laag op het gereinigde oppervlak is voldoende.
- > Blikmaten: 1 L
- > 1 liter dekt ca. 40 m² met één laag



POLYMEER COMPOSITET REINIGER

- > Zeer effectief concentraat voor buitengebruik
- > Reinigt polymeercomposieten oppervlakken
- > Maten: 1 L; 5 L
- > 1 liter reinigt ca. 10-50 m², afhankelijk van de mate van vervuiling



*Aanbrengen op het hele oppervlak! Een test maken is absoluut noodzakelijk!



GEREEDSCHAPPEN VOOR OPTIMALE RESULTATEN



HARSVERWIJDERSET

Verwijdert harsvlekken snel en gemakkelijk.



KWASTENREINIGER EN VERDUNNER

Voor het reinigen van gereedschappen na het aanbrengen van Osmo houtafwerkingen. Reinigt kwasten snel en gemakkelijk!



KWAST

Verkrijgbaar in de breedtes: 2,5 - 5 - 6 - 8 en 10 cm. Geschikt voor het aanbrengen van alle op olie gebaseerde afwerkingen van Osmo.



ROLLER- EN VERFKWASTSET

Voor het handmatig aanbrengen van alle Osmo afwerkingen. Bevat een rollerbak met geribbeld gedeelte, wegwerpbakken (3 stuks), microvezelroller (10 cm breed), rollerbeugel die bevestigd kan worden op de Osmo Telescoopsteel, kwast (6 cm).



TERRASBORSTELSET

Ideaal voor het handmatig aanbrengen van de Terras-Olie. Bevat een rollerbak met geribbeld gedeelte, wegwerpbak (3 stuks), terrasborstel met handvat (15 cm breed), kwast (2,5 cm).



TERRASBORSTEL

Dankzij de ergonomische handgreep en bevestiging voor de Osmo Telescoopsteel is deze zeer geschikt voor handmatige toepassing van de Terras-Olie. Beschikbare breedte: 15 cm



TELESCOOPSTEEEL

Hoogwaardige aluminium Telescoopsteel met SoftTouch-handgreep en Quick Connect-technologie. Verstelbare lengte: 120-200 cm.



HARDE TERRASBORSTEL

Dankzij de ergonomische handgreep en bevestiging voor de Osmo Telescoopsteel is deze geschikt voor handmatige reiniging van gladde en geprofileerde terrasplanken. Beschikbare breedte: 15 cm



HAND PADHOUDER

De Osmo Pads zijn ideaal voor het handmatig aanbrengen van de Osmo houtafwerkingen, zoals de Hardwax-Olie en TopOil.



SCHARNIER PADHOUDER

Voor het handmatig aanbrengen van Osmo afwerkingen en voor het intensief reinigen houten vloeren. Makkelijk te bevestigen op de Osmo Telescoopsteel.



EASY PADS

Gespecialiseerde katoenen doeken voor het reinigen en onderhouden van geoliede/gewaxte houten oppervlakken. Ook geschikt voor het gelijkmatig aanbrengen van Osmo producten.



EASY CLEAN

Voor een snelle reiniging en verzorging van de handen. Verwijdert moeiteloos olie en was, maar ook bitumen, teer, inkt en lijm. Afspoelen met water is niet nodig.



TERRAS- EN VLOERREINIGINGSMACHINE

Geschikt voor binnen- en buitengebruik. Lost en verwijdert vuil in één stap. Vraag ernaar bij uw lokale dealer (Osmo Nederland)



BEHANDELING VOOR GEMODIFICEERD HOUT

Als alternatief voor tropisch hardhout komen er steeds meer zogenaamde technisch gemodificeerde houtsoorten op de markt. Door deze modificatie worden niet alleen de natuurlijke houteigenschappen veranderd, maar ook veranderingen in de eigenschappen van de behandelingen.

Hieronder presenteren wij de belangrijkste technisch gemodificeerde houtsoorten en leggen we uit wat de mogelijkheden zijn om deze te behandelen met Osmo.

DRUK GEÏMPREGNEERD GRELEN (GROEN / GRIJS)

Door impregneerzouten is de opname van de behandeling direct na de verwerking beperkt. Door verwerking ca. zes maanden wordt overtollig zout weggespoeld en kan het hout de beschermende afwerking opnemen. Een extra behandeling met impregnatie is niet nodig. Na verwerking raden wij aan om hout te ontgrijzen met de Osmo Power-Gel en daarna de behandeling aan te brengen. Op onder druk geïmpregneerd grenen kunnen alle buitenafwerkingen van Osmo worden gebruikt.

THERMISCH GEMODIFICEERD HOUT

Thermisch gemodificeerd hout vergrijsst zeer snel. Daarom adviseren wij het hout binnen de eerste twee weken na verwerking te behandelen. Een extra impregneerlaag is niet absoluut noodzakelijk. Op thermisch gemodificeerd hout kunnen alle buitenafwerkingen van Osmo worden gebruikt. Vanwege de goede absorptie-eigenschappen voor oliën kan het zijn dat er meer olie nodig is.

ACCOYA® HOUT

Door de acetylering van het hout is het over het algemeen duurzamer, stabiel en gaat het langer mee. Bij gebruik van lichtgekleurde behandelingen is een extra impregneerlaag noodzakelijk, omdat geacetyleerd hout (meestal geacetyleerd Pinus radiata) gevoeliger is voor schimmel. Daarna kan geacetyleerd hout probleemloos worden behandeld met elke buitenafwerking van Osmo.

KEBONY® TIMBER

Door de impregnering met Furfurylalcohol worden de houtcellen verknoopt en wordt de vochtopname sterk verminderd. Een extra impregneerlaag is echter nog steeds aan te raden, aangezien het geïmpregneerde hout vatbaar is voor schimmel. Kebony® hout kan direct na de verwerking worden behandeld met elke Osmo afwerking.

DAUERHOLZ HOUT

Door de impregnering met paraffinewas bestaat het risico dat de was weer vrijkomt wanneer het hout onder extreme weersomstandigheden (hitte) staat. Zelfs bij het primen is het door de was moeilijk om een goede penetratie en een optimale hechting tussen onze afwerkingen en het hout te krijgen. Daarom raden we af om Dauerholz hout te behandelen met een Osmo buitenafwerking.

HOUTSOORTEN RIJK AAN EXTRACTIEMIDDELEN

Houd er rekening mee dat verwerking van het oppervlak de absorptie van de afwerking van het hout aanzienlijk verhoogt. Daarom wordt ook aanbevolen voor technisch ongemodificeerd hout, met name houtsoorten die rijk zijn aan extractiemiddelen (ook Europese eik), om te wachten op het juiste moment om het hout te behandelen. Meer details vindt u in het betreffende productinformatieblad.





EINDELOOS KLEUREN. NCS EN
RAL-KLEUREN VERKRIJGBAAR OP
AANVRAAG.



WELKE AFWERKING OOK GEWENST IS-OSMO HEEFT DE JUISTE KLEUREN.

Alle kleuren van één product kunnen met elkaar worden gemengd. Liever laten mixen door een expert? Dan doen wij dat graag voor u.

Microporeuze, op olie gebaseerde Osmo Landhuisverf is verkrijgbaar in bijna alle RAL- en NCS-kleuren. Dit geldt ook voor de Osmo Natuurlijke Olie-Beits, Dekkende Beits en Decorwas.

Kleuren die op bestelling in onze laboratoria worden gemengd, zijn op aanvraag verkrijgbaar bij uw plaatselijke Osmo-dealer tegen een kleine meerprijs. Minimale bestelhoeveelheid is slechts 2,5 L per kleur.

Kleuren die op bestelling worden gemengd, zijn geschatte kleurtonen. Effect-, fluorescerende en metallic kleuren zijn niet beschikbaar.

Afhankelijk van de houtsoort kan het uiterlijk van de kleurtint visueel afwijken van het RAL/NCS kleurcode-boek.

Original RAL 8028

opaque

transparent

**Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG**

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Telephone +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

PO Box 110161
D-48203 Warendorf

www.osmo.com
info@osmo.de

Bij vragen helpen wij u graag verder:

Osmo Nederland B.V.

1432CE Aalsmeer
Schinkeldijkje 16B

Telefoon +31 (0)20-218 45 00

www.osmonederland.nl
info@osmonederland.nl

