

A woman with long blonde hair, wearing a green button-down shirt, is smiling as she works on a wooden cabinet. She is using a green tool to work on the top edge of the cabinet. The cabinet is made of light-colored wood and is partially assembled. In the foreground, there is a wooden workbench with a can of Osmo wood finish, a paintbrush, and some green plastic trays. The background is a bright, modern interior with large windows.

osmo®

BEHANDELING

KLEUR & BESCHERMING
VOOR BINNENSHUIS



LANGE LEVENSDUUR. Het duurt 100 jaar voordat een boom uitgroeit tot een volwassen boom van solide kwaliteit. In deze 100 jaar heeft Osmo als bedrijf ervaring opgedaan in het omgaan en verzorgen van hout. Onze aandacht voor detail en expertise zijn gewijd aan de juiste verwerking en langdurige conservering van de waardevolle grondstof hout.

KLEURT & BESCHERMT. Alleen een afwerking die voldoet aan de behoeften van hout kan de natuurlijke schoonheid en duurzaamheid van hout behouden. Meer dan 40 jaar geleden ontwikkelde Osmo microporeuze houtafwerkingen op basis van natuurlijke oliën en wassen. Hiermee speelde het bedrijf een voortrekkersrol in het veld.

HOUT ONTMOET KLEUR

DE VERBINDING. Onze passie voor hout en afwerkingen bij Osmo vloeit rechtstreeks voort uit moderne productontwikkeling en onderzoek. Tot op de dag van vandaag zijn wij een van de weinige fabrikanten die hun waardeketen compleet maken met in eigen beheer ontwikkelde en geproduceerde producten.

Hout en kleur van dezelfde bron – een combinatie waarop vertrouwt kan worden.

HIER STAAT OSMO VOOR



VANZELFSPREKEND OSMO.
OMDAT ERVARING GEPAARD
GAAT MET WIJSHEID.

BLIJVENDE KWALITEIT DANKZIJ NATUURLIJKE OLIEN EN WASSEN

Hout is een organisch product. De cellen van hout kunnen vocht opnemen en afgeven. Hout ademt. Om dit vermogen te behouden, heeft Osmo producten ontwikkeld die perfect zijn afgestemd op de bijzondere eigenschappen van hout. Osmo afwerkingen zijn gebaseerd op natuurlijke oliën en wassen. Olie dringt door in het houtoppervlak en beschermt het hout van binnenuit. Was vormt een elastisch, microporeus oppervlak en beschermt het hout van buitenaf. Het hout blijft voor altijd mooi en elastisch.

NATUURLIJK: GEZOND LEVEN

Goed voor de mens en goed voor het hout: zonnebloem-, soja-, lijnzaad- en distelolie vormen de basis voor onze afwerkingen. Onze natuurlijke wassen zijn goedgekeurd voor de voedingsindustrie; onze pigmenten bevatten geen schadelijke zware metalen. Gedearomatiseerde terpentijn zorgt ervoor dat de afwerkingen gemakkelijk aan te brengen zijn.

HOGЕ DEKKING: GROTE BESPARINGEN

De producten van Osmo hebben een zeer hoog gehalte aan kleurpigmenten en oliën. Daarom bieden ze een betere dekking en leveren ze de gewenste resultaten met slechts één of twee lagen, bovendien is er geen primer nodig. Het komt erop neer: met een blik Osmo brengt u veel meer vierkante meters aan dan een conventionele afwerklaag. Dit bespaart tijd en geld.

TIJDBESPAREND: GEEN SCHUREN NODIG

Vergeet het tijdrovende schuurwerk. De afwerkingen kunnen op elk moment eenvoudig worden bijgewerkt. Osmo kan namelijk plaatselijk bijgewerkt worden.

Osmo afwerkingen - U merkt het verschil

VLOEREN



HARDWAX-OLIE ORIGINAL
(Pagina 9)



HARDWAX-OLIE ANTI-SLIP
(Pagina 10)



HARDWAX-OLIE RAPID
(Pagina 11)



HARDWAX-OLIE EXPRESS
(Pagina 12)



HARDWAX-OLIE FARBIG
(Pagina 13)



2K HOUTOLIE
(Pagina 14)



HARDWAX-OLIE EFFECT
(Pagina 16)



OLIE-BEITS
(Pagina 17)



DECORWAS
(Pagina 18-21)



BLANKE WAS
(Pagina 25)



BETON OLIE
(Pagina 32)



VOEGENKIT
(Pagina 36)

MUREN & PLAFONDS



DECORWAS
(Pagina 18-21)



UVIWAX® UV-BESCHERMING
(Pagina 23)



HOUTBESCHERMER
(Pagina 31)



BETON OLIE
(Pagina 32)

MEUBILAIR



HARDWAX-OLIE ORIGINAL
(Pagina 9)



HARDWAX-OLIE RAPID
(Pagina 11)



HARDWAX-OLIE FARBIG
(Pagina 13)



HARDWAX-OLIE EFFECT
(Pagina 16)



OLIE-BEITS
(Pagina 17)



2K HOUTOLIE
(Pagina 14)



DECORWAS
(Pagina 18-21)



SPRAY-WAX
(Pagina 24)



BLANKE WAS
(Pagina 25)



TOPOIL
(Pagina 27)



SNIJPLANKOLIE
(Pagina 28)



DEUR-OLIE
(Pagina 29)



HOUTBESCHERMER
(Pagina 31)

ONDERHOUD



ONDERHOUDSOLIE
(Pagina 30)



VLOEIBARE ONDERHOUDSWAS
(Pagina 35)



INTENSIEF-REINIGER
(Pagina 35)



WISCH-FIX
(Pagina 36)



SPRAY-CLEANER
(Pagina 35)



HOUTVULLER
(Pagina 35)



REPARATIE-PASTA
(Pagina 35)



VLOEIBARE WAS OPFRIS-SER
(Pagina 36)



ONDERHOUDSSET VOOR VLOEREN
(Pagina 36)



ONDERHOUDSSET VOOR TRAPPEN
(Pagina 36)



**Veilig voor mens,
dier en plant**

(na droging)

**Geschikt voor
kinderspeelgoed**

Getest volgens DIN EN 71.3;
Bestand tegen zweet
en speeksel

VIER GLANSGRADEN – KIES DE
GEWENSTE GLANSGRAAD

HARDWAX-OLIE ORIGINAL

Speciaal voor de behoeften van houten vloeren. Voor een onderhoudsarm oppervlak dat een gezond milieu ondersteunt!

- > Kleurloos, voor binnengebruik
- > Sterk aanbevolen voor massief hout, planken, stroken, OSB- en kurkvloeren; ook geschikt voor meubeloppervlakken en kantverlijmde panelen
- > Hardwax-Olie Original versterkt de kleur van hout en is slijtvast, water- en vuilafstotend, duurzaam en extreem slijtvast. Creëert een wetlook effect.
- > Aantal lagen: twee lagen op onbehandeld of kaal geschuurd hout. Voor renovaties is normaal gesproken één laag op een gereinigd oppervlak voldoende - zonder schuren!
- > Blikmaten: 0,375 L; 0,75 L; 2,50 L; 10 L; 25 L
- > 1 liter dekt ca. 24 m² met 1 laag.

Op aanvraag ook leverbaar met SOLAS-certificaat voor scheepsbouw.



Aanbrengen met:



3011 Kleurloos glanzend



3032 Kleurloos zijdemat



3062 Kleurloos mat



3065 Kleurloos semi-mat



HARDWAX-OLIE **ANTI-SLIP**

Ideaal voor houten vloeren binnenshuis die een hogere slipweerstand vereisen.

- > Kleurloos, voor binnengebruik
- > Sterk aanbevolen voor de bescherming van alle houten vloeren en trappen die een hogere slipweerstand vereisen (commerciële interieurs), zoals massief hout, planken, stroken, OSB- en kurkvloeren.
- > Hardwax-Olie Anti-Slip is een kleurloze antisliplaag, die de kleur van houten oppervlakken versterkt en waterafstotend, vlek- en slijtvast is.
- > Twee lagen op onbewerkt hout. Voor renovaties is normaal gesproken één laag op het schone oppervlak voldoende!
- > Blikmaten: 0,75 L; 2,50 L; 10 L; 25 L
- > 1 liter dekt ca. 24 m² met één laag.



Aanbrengen met:



3088 Kleurloos
semi-mat (R9)



3089 Kleurloos
zijdemat (R11)



HARDWAX-OLIE **RAPID**

De bekende Osmo Hardwax-Olie in sneldrogende uitvoering. Twee lagen aanbrengen in slechts één dag.

- > Kleurloos, of Wit transparant voor binnengebruik
- > Sterk aanbevolen voor massief hout, planken, stroken, OSB- en kurkvloeren.
- > Hardwax-Olie Rapid versterkt de kleur van hout en is slijtvast, water- en vuilafstotend, duurzaam en extreem slijtvast. Creëert een wetlook effect, de witte variant creëert een witte transparante kleuring.
- > Aantal lagen: twee lagen op onbehandeld of kaal geschuurd hout. Voor renovaties is normaal gesproken één laag op een gereinigd oppervlak voldoende - zonder schuren!
- > Blikmaten: 0,75 L; 2,50 L; 10 L; 25 L
- > 1 liter dekt ca. 24 m² met 1 laag.



Aanbrengen met:



3232 Kleurloos zijdemat



3262 Kleurloos mat



3240 Wit transparant



HARDWAX-OLIE EXPRESS

De sneldrogende Hardwax-Olie voor professionals – ook geschikt voor olieachtig en harsachtig hardhout!

- > Kleurloos, of Wit transparant voor binnengebruik
- > Sterk aanbevolen voor massief hout, planken, stroken, OSB- en kurkvloeren.
- > Hardwax-Olie Express versterkt de kleur van hout en is slijt- vast, water- en vuilafstotend, duurzaam en extreem slijtvast. Creëert een wetlook effect, de witte variant creëert een witte transparante kleuring.
- > Aantal lagen: twee lagen op onbehandeld of kaal geschuurd hout. Voor renovaties is normaal gesproken één laag op een gereinigd oppervlak voldoende - zonder schuren!
- > In combinatie met Verharder 6632 kunnen nog snellere droogtijden worden bereikt.
- > Blikmaten: 0,75 L; 2,50 L; 10 L; 25 L
- > 1 liter dekt ca. 24 m² met 1 laag.



Aanbrengen met:



3332 Kleurloos zijdemat



3362 Kleurloos mat



3340 Wit transparant




**Veilig voor mens,
dier en plant**
 (na droging)
**Geschikt voor
kinderspeelgoed**
 Getest volgens DIN EN 71.3;
 Bestand tegen zweet
 en speeksel

HARDWAX-OLIE **FARBIG**

Onze bekende Hardwax-Olie in gekleurde uitvoering – voor gekleurde houten vloeren!

- > Transparante kleuring, zijde-mat voor binnengebruik
- > Sterk aanbevolen voor massief hout, planken, stroken, OSB- en kurkvloeren; ook geschikt voor meubeloppervlakken en kantverlijmde panelen.
- > Hardwax-Olie Farbig creëert een transparant gekleurd houtoppervlak.
- > Aantal lagen: max. twee lagen op onbewerkt hout. Breng maximaal één laag Hardwax-Olie Farbig aan op vloeren. De tweede laag wordt uitgevoerd met de kleurloze Osmo Hardwax-Olie Original.
- > Blikmaten: 0,75 L; 2,50 L; 10 L; 25 L
- > 1 liter dekt ca. 30 m² met één laag.



Aanbrengen met:



3040 Wit transparant op eiken



3067 Licht grijs op eiken



3071 Honing op eiken



3072 Amber op eiken



3073 Terra op eiken



3074 Grafiet op eiken



3075 Zwart op eiken



**Professioneel
product**

Speciale kennis en
gereedschap vereist

2K HOUTOLIE: ÉEN LAAG EN
SNELDROGEND

2K HOUTOLIE

Geschikt voor veelbelopen houten vloeren

- > Kleurloze of transparante kleur, mat, voor binnengebruik
- > Sterk aanbevolen voor alle houten vloeren (massief hout, plank, strip, trappen, enz.) vlg. Duitse DIN 18356 evenals meubeloppervlakken. Vooral geschikt voor olieachtig en harsachtig hardhout en commerciële interieurs, die het gebruik van een oplosmiddelvrij product vereisen.
- > Eénlaags systeem met een sneldrogende formule in verschillende transparante kleuren of kleurloos. Het produceert een microporeus en ademend oppervlak met slechts één laag. Bestand tegen wijn, bier, cola, koffie, water enz. vlg. Duitse DIN 12720 (voorheen 68861-1C).
- > Slechts één laag voor een afgewerkt oppervlak.
- > Blikmaten: 0,375 L; 1,00 L;
- > 1 liter dekt ca. 40-50 m² met één laag.



Aanbrengen met:




6100 Kleurloos mat



6111 Wit
transparant



6112 Zilvergrijs
transparant



6114 Grafiet
transparant



6118 Licht grijs
transparant



6116 Kersen
transparant



6119 Natural
transparant




6141 Havana
transparant



6143 Cognac
transparant



6164 Tabak
transparant



6190 Zwart
transparant



HARDWAX-OLIE **EFFECT**

Onze bekende Hardwax-Olie voor speciale kleureffecten

- > Transparante kleuring, zijde-mat voor binnengebruik
- > Sterk aanbevolen voor massief hout, planken, stroken, OSB- en kurkvloeren; ook geschikt voor meubeloppervlakken en kantverlijmde panelen.
- > Hardwax-Olie Effect Zilver/ Goud creëert een glinsterend glanseffect op houten oppervlakken.
- > Aantal lagen: max. twee lagen op onbewerkt hout. Breng maximaal één laag Hardwax-Olie Effect aan op vloeren. De tweede laag wordt uitgevoerd met de kleurloze Osmo Hardwax-Olie Original.
- > Blikmaten Effect Natural/ Raw: 0,75 L; 2,50 L; 10 L
- > Blikmaten Effect Zilver/ Goud: 0,375 L; 0,75 L; 2,5 L;
- > 1 liter dekt ca. 30 m² met één laag.




Aanbrengen met:




3041 Natural
transparant



3044 Raw
transparant



3091 Zilver



3092 Goud

Alleen geschikt voor lichte houtsoorten.

Vooral geschikt voor donkere houtsoorten zoals gerookt eiken of Wengé, ook geschikt voor hout dat met een donkere kleur is behandeld.

OLIE-BEITS

Speciaal voor het professioneel kleuren van houten vloeren


- > Transparant of intens gekleurd, voor binnen
- > Sterk aanbevolen voor massief hout, planken, stroken, OSB-vloeren; ook voor meubeloppervlakken en verlijmd panelen
- > Olie-Beits maakt de individuele kleuring van houten oppervlakken mogelijk en zorgt voor een microporeus en ademend oppervlak.
- > Aantal lagen: voor een transparante kleur één laag aanbrengen; een intense kleur wordt bereikt door een tweede laag aan te brengen. Voor een langdurige bescherming wordt een toplaag met de kleurloze Osmo Hardwax-Olie aanbevolen.
- > In combinatie met Verharder 6631 worden nog snellere droogtijden bereikt.
- > Afmetingen blik: 0,5 L; 1,00 L; 2,5 L
- > 1 liter dekt ca. 24-48 m² met één laag.




Aanbrengen met:



3501 Wit
transparant/intensief



3512 Zilvergrijs
transparant/intensief



3514 Grafiet
transparant/intensief



3516 Jatoba
transparant/intensief



3518 Licht grijs
transparant/intensief




3519 Naturel
transparant




3541 Havanna
transparant/intensief



3543 Cognac
transparant/intensief



3564 Tabak
transparant/intensief



3590 Zwart
transparant/intensief



BRENG ALTIJD EEN KLEURTINT AAN
DIE BIJ DE NATUURLIJKE KLEUR VAN
HET HOUT OF EEN DONKERDERE
TOON VOLDOET!

DECORWAS, TRANSPARANTE KLEUREN

Transparante en intense kleuren – allround product voor het kleuren van hout in binnenruimtes!

- > Transparante of intense kleuren, zijde-mat of mat, voor binnenshuis
- > Een aanrader voor meubels en kinderspeelgoed, vloeren*, wanden, plafonds, deuren, lijstwerk, balken en verlijmd panelen
- > Decorwas resulteert in een water- en vuilafstotend oppervlak. Het is slijtvast en vlekbestendig.
- > Aantal lagen: voor een transparante afwerking één laag aanbrengen; voor een intensieve afwerking twee lagen aanbrengen.
- > Blikmaten: 0,125 L; 0,375 L; 0,75 L; 2,50 L; 25 L
- > 1 liter dekt ca. 24 m² met één laag.



Aanbrengen met:



3101 Kleurloos
transparant



3102 Beuken licht
gerookt transparant



3103 Eiken licht
transparant



3111 Wit
transparant



3118 Graniet grijs
transparant



3119 Zijdegrijs
transparant



3123 Goud esdoorn
transparant



3136 Berken
transparant




3137 Kersen
transparant



3138 Mahonie
transparant



3143 Cognac
transparant



3161 Ebbenhout
transparant



3164 Eiken
transparant



3166 Noten
transparant



3168 Eiken antiek
transparant

* Voor vloeren wordt een toplaag met Hardwax-Olie aanbevolen. Voor vloeren met een witte eerste laag wordt een toplaag met Osmo Hardwax-Olie Farbig Wit (3040) aanbevolen



INTENSE KLEUREN MET STERKE
KLEURPIGMENTEN

DECORWAS, INTENSE KLEUREN

- > Als kleurlaag voor houten vloeren slechts één laag aanbrengen. Als deze volledig droog is, een toplaag aanbrengen met een kleurloze Hardwax-Olie.
- > Alle varianten van de Decorwas kunnen onderling of met de kleurloze Hardwax-Olie Original gemengd worden.
- > Gebruik direct of als basis voor creatieve kleurtinten. Ideeën voor het mixen vindt u vanaf pagina 38.



Aanbrengen met:



1 laag =
transparante kleur



2 lagen =
intense kleur



3104 Rood
(RAL 3000)



3105 Geel
(RAL 1021)




3125 Blauw
(RAL 5010)



3131 Groen



3132 Grauw beige
(RAL 1019)



3169 Zwart



3172 Zijde



3181 Kiezel



3186 Wit mat



3188 Sneeuw

Intense kleuren zijn niet in alle maten verkrijgbaar.



**Unieke langdurige
bescherming tegen
UV-stralen**

Aanzienlijke vermindering
van natuurlijke
houtvergeling

UVIWAX® UV-BESCHERMING

Unieke UV-bescherming. Ideaal voor de eerste behandeling van massieve houten wand- en plafondpanelen!

- > Kleurloze of transparante kleuring, zijde-mat, voor binnen
- > Sterk aanbevolen als enkelvoudige producttoepassing voor wand- en plafondpanelen, maar ook voor kasten en deuren
- > Uviwax® UV-bescherming vermindert het natuurlijke verweeringsproces aanzienlijk en de kleurloze, natuurlijke kleur van het hout blijft lang behouden.
- > Aantal lagen: twee lagen op het ruwe hout. Voor renovaties is normaal gesproken één laag op een schoon en droog oppervlak voldoende - zonder schuren!
- > Blikmaten: 0,75 L; 2,50 L; 10 L; 25 L
- > 1 liter dekt ca. 16 m² met één laag



Aanbrengen met:



7200 Kleurloos zijdemat



7266 Sparrenhout Wit transparant



**Professioneel
product**

Speciale kennis en
gereedschap vereist

SPRAY-WAX

Hoge kwaliteit olie en was combinatie. Speciaal ontwikkeld voor de professionele gebruikers!

- > Kleurloze of gepigmenteerd, diverse glansgraden, voor binnen
- > Sterk aanbevolen voor trappen, meubels, werkbladen
- > Spray-Wax is vlekbestendig, waterafstotend, slijtvast en zorgt voor een fijn aanvoelend oppervlak.
- > Aantal lagen: twee lagen op onbewerkt hout. Voor renovaties is normaal gesproken één laag aangebracht op een schoon en droog oppervlak voldoende.
- > Blikmaten: 1 L; 2,50 L; 10 L; 25 L
- > 1 liter dekt ca. 24 m² met één laag.



Aanbrengen met:



3009 Kleurloos
semi mat (R9)



3010 Natural mat




3012 Wit dekkend
zijde-mat



3013 Zwart
dekkend zijde-mat



3049 Zwart
dekkend mat



3050 Wit
dekkend mat



3066 Wit
transparant



3084 Kleurloos mat



3085 Kleurloos
zijdemat



3086 Kleurloos
glanzend



BLANKE WAS

Afgestemd op de behoeften van vettig en harsachtig hardhout. Voor een onderhoudsarm oppervlak!

- > Kleurloos, zijde-mat, voor binnengebruik
- > Sterk aanbevolen voor hardhout rijk aan extractiemiddelen, zoals Meranti, Wengé, Merbau etc.
- > Diep indringend en behoudt het natuurlijke karakter van het hout. Het oppervlak is waterafstotend en blijft ademend.
- > Aantal lagen: twee lagen op onbewerkt hout. Voor renovaties is normaal gesproken één laag op een schoon en droog oppervlak voldoende - zonder schuren!
- > Blikmaten: 0,75 L; 2,50 L; 25 L
- > 1 liter dekt ca. 24 m² met 1 laag.



Aanbrengen met:



1101 Kleurloos zijdemat



Voedselveilig
EURO-norm 1186
deel 5/14
Onschadelijk voor
mens, dier en plant
- na droging

GEGARANDEERD VOEDSELVEILIG!

TOPOIL

Olie en was combinatie. Speciaal ontwikkeld voor houten meubeloppervlakken en keukenwerkbladen!

- > Kleurloos of transparante kleuring, zijdemat of mat, voor binnen
- > Een aanrader voor meubels en keukenwerkbladen van hout
- > TopOil maakt het houtoppervlak bestand tegen de gebruikelijke huishoudchemicaliën en vlekken, waterafstotend en slijtvast. Het is bestand tegen speeksel en transpiratie, voedselveilig en geschikt voor kinderspeelgoed.
- > Aantal lagen: twee lagen op onbewerkt hout. Voor renovaties is normaal gesproken één laag op een schoon en droog oppervlak voldoende - zonder schuren!
- > Afmetingen blik: 0,5 L
- > 1 liter dekt ca. 24 m² met 1 laag.



Aanbrengen met:



3028 Kleurloos zijdemat



3058 Kleurloos mat



3061 Acacia mat




3068 Natural mat



3037 Wit zijdemat



3038 Terra zijdemat



3039 Grafiet zijdemat



Voedselveilig

EURO-norm 1186
deel 5/14

Onschadelijk voor
mens, dier en plant
- na droging

SNIJPLANK OLIE

Olie en was combinatie voor houten snijplanken

- > Kleurloos, mat, voor binnen
- > Sterk aanbevolen voor de bescherming van houten snijplanken.
- > Met Osmo Snijplank Olie behandelde oppervlakken kunnen moeiteloos worden gereinigd met een vochtige doek; daarna droogwrijven. Bestand tegen wijn, bier, cola, koffie, thee, vruchtensap, melk en water volgens de Duitse DIN 68861-1A – geen waterlekken.
- > Aantal lagen: twee lagen op onbewerkt hout. Voor renovaties is normaal gesproken één laag op een schoon en droog oppervlak voldoende - zonder schuren!
- > Afmetingen blik: 0,5 L
- > 1 liter dekt ca. 24 m² met één laag.



Aanbrengen met:



3099 Kleurloos mat



DEUR-OLIE

Ideaal voor het beschermen van houten binnendeuren.

- > Kleurloos zijde-mat of raw mat, voor binnen
- > Sterk aanbevolen voor de bescherming van massieve en sommige geselecteerde gefineerde houten binnendeuren (raadpleeg de aanbevelingen van de deurfabrikant).
- > Ideaal voor de bescherming van massieve en sommige geselecteerde gefineerde houten binnendeuren (raadpleeg de aanbevelingen van de deurfabrikant). Eenvoudig aan te brengen en geen primer of schuren tussen de lagen nodig.
- > Aantal lagen: twee lagen op onbehandeld of kaal geschuurd hout. Voor renovaties is normaal gesproken één laag aangebracht op een schoon en droog oppervlak voldoende – zonder schuren!
- > Afmetingen blik: 1,00 L
- > 1 liter dekt ca. 24 m² met één laag.



Aanbrengen met:



3060 Kleurloos zijdemat



3033 Raw mat



ONDERHOUDSOLIE

Ideaal voor het oprfrissen en onderhouden van met Hardwax-Olie behandelde oppervlakken.

- > Kleurloze of transparante kleuring, voor binnengebruik
- > Sterk aanbevolen voor het onderhoud van alle met Hardwax-Olie behandelde houtoppervlakken, zoals massief hout, planken, parket, stroken, OSB- en kurkvloeren, evenals trappen, meubeloppervlakken en commerciële interieurs (bijv. restaurants, musea en andere hoge verkeersvloeren).
- > Onderhoudsolie frist doffe en matte oppervlakken op, past de glans aan, is microporeus, waterafstotend evenals vlek- en slijtvast.
- > Eén laag op het gereinigde oppervlak is voldoende.
- > Afmetingen blik: 1,00 L; 2,50 L; 10,0 L
- > 1 liter dekt ca. 40-60 m² met één laag.



Aanbrengen met:



3079 Kleurloos mat



3081 Kleurloos zijdemat



3098 Kleurloos semi-mat (R9)



3440 Wit transparant



**Veilig voor mens,
dier en plant**

(na droging)

**Geschikt voor
kinderspeelgoed**

Getest volgens DIN EN 71-3;
Bestand tegen zweet
en speeksel


HOUTBESCHERMER

Biocidevrije impregnering - speciaal voor gebruik in natte ruimtes!

- > Kleurloos, voor binnen- en buitengebruik
- > In binnenruimtes, sterk aanbevolen voor gebruik in natte ruimtes, zoals badkamers en keukens; voor buiten, een aanrader voor zandbakken en speeltoestellen
- > Houtbeschermer is zeer waterafstotend, bevat geen organische biociden.
- > Aantal lagen: één laag is voldoende. Een toplaag met een ander product uit het Osmo assortiment dient binnen een week na applicatie te worden aangebracht.
- > Blikmaten: 0,75 L; 2,50 L
- > 1 liter dekt ca. 6-8,4 m² met één laag.



Aanbrengen met:



4006 Kleurloos



**Veilig voor mens,
dier en plant**
(na droging)

**Geschikt voor
kinderspeelgoed**

Getest volgens DIN EN 71.3;
Bestand tegen zweet
en speeksel

VLEKBESTENDIG


BETON OLIE

Beschermt betonnen oppervlakken en ongeglazuurde tegels en maakt deze vlekbestendiger.

- > Kleurloos, zijde-mat, voor binnenshuis
- > Sterk aanbevolen voor bijna alle soorten beton, kunststeen, evenals microporeuze natuursteen.
- > Stof afkomstig van dekvloeren en betonoppervlakken wordt sterk verminderd.
- > Twee lagen op onbehandelde ondergronden; voor renovaties volstaat één laag op een schone en droge ondergrond.
- > Afmetingen blik: 0,75 L; 2,50 L
- > 1 liter dekt ca. 50 m² met één laag. De productdekking varieert sterk, afhankelijk van de absorptiesnelheid van de substraat. Dit kan leiden tot aanzienlijke afwijkingen in de dekking.



Aanbrengen met:



610 Kleurloos
zijdemat



HET LEVEN IS TE KORT VOOR
SLECHT ONDERHOUD

ALLEEN HET BESTE VOOR HOUT

Meer informatie over onze producten kunt u verkrijgen bij uw plaatselijke Osmo-dealer (Osmo Nederland) of vindt u in de andere brochures of online op www.osmonederland.nl



AFBIJT

Osmo Afbijt is een krachtige, reukarme, universeel afbijtmiddel voor oplosmiddelbestendige ondergronden.



VLOEIBARE ONDERHOUDSWAS

Kleurloos of Wit transparant. Voor het opruimen van plaatselijke slijtage plekken. Reinigt en verzorgt tegelijkertijd, voorziet het hout van een laag natuurlijke harde was.



INTENSIEFREINIGER

Zeer effectieve, licht alkalische speciale reiniger voor het verwijderen van vlekken. Ideaal voor het intensief reinigen van geolied en gewaxte houten oppervlakken. Handig in combinatie met de Osmo Onderhoudsolie. Behandeling zonder schuren.



SPRAY-CLEANER

Kleurloos schoonmaakmiddel. Voor het reinigen van geoliede en gewaxte meubelopervlakken en keukenwerkbladen. Reinigt zonder het beschermende olie-was laag te beschadigen.



HOUTVULLER

Perfect voor het dichten van kleine scheuren, noesten en voegen in hout. Verkrijgbaar in de kleuren: Wit, Beuken, Vuren, Mahonie en Eiken.



REPARATIEPASTA

Kleurloze olie en was combinatie voor het repareren van kleine beschadigingen die ontstaan zijn op alle met Hardwax-Olie behandelde houtoppervlakken. Osmo Reparatiepasta is gebaseerd op natuurlijke plantaardige oliën en wassen.



WISCH-FIX

Reinigings- en onderhoudsconcentraat voor regelmatig vochtig onderhoud. Speciaal ontwikkeld voor houten vloeren die behandeld zijn met Osmo Hardwax-Olie.



ONDERHOUDSSET VOOR VLOEREN

De Onderhoudsset voor Vloeren. Bevat: 1 liter Wisch-Fix, 0,4 liter Vloeibare Onderhoudswas Spray, 3 aanbrengdoeken en uitgebreide onderhoudsfolder.



ONDERHOUDSSET VOOR TRAPPEN

Osmo Onderhoudsset voor Trappen is ideaal voor het reinigen en oprispen en onderhouden van houten trappen. Deze set bevat 250 ml Wisch-Fix, 200 ml Onderhoudsolie, 2 Easy Pads, een polijstpad en uitgebreide onderhoudsinstructies voor je trap.



TOPOIL SET

Ideaal voor de bescherming van meubels en werkbladen van hout. Deze set bevat 500 ml TopOil kleurloos mat 3058, 500 ml Spray Cleaner, een Hand Pad Houder, een Fleece Pad, een Polijst pad en gedetailleerde onderhoudsinstructies voor houten oppervlakken.



VOEGENKIT

Voor het vullen van kleine voegen (< 2 mm) en kleine beschadigingen (bijv. schroefgaten) in houten vloeren en parket. Universele toepassing voor alle houtsoorten.



VLOEIBARE WAS OPFRISSEER

Speciaal ontworpen voor het incidenteel oprispen en onderhouden van houten vloeren behandeld met Osmo Hardwax-Olie, evenals meubels en andere geoliede en in de was gezette houten oppervlakken.



VLOERREINIGINGSSET

Voor onderhoud en verzorging van houten, kunststof-, tegel- en natuursteenvloeren. De Set bevat een bodemplaat met aansluiting voor de Osmo Telescoopsteel, Vochtige doek (dweil), Microvezeldoek en Stofdoek.



EASY PADS

Gespecialiseerde katoenen doeken voor het reinigen en onderhouden van geoliede/gewaxte houten oppervlakken. Ook geschikt voor het gelijkmatig aanbrengen van Osmo producten.



EASY CLEAN

Voor een snelle reiniging en verzorging van de handen. Verwijdert moeiteloos olie en was, maar ook bitumen, teer, inkt en lijm. Afspoelen met water is niet nodig.



KWAST

Verkrijgbaar in de maten: 25, 50, 60, 80 en 100 mm. Geschikt voor het aanbrengen van alle op olie gebaseerde afwerkingen van Osmo.



ROLLER- EN VERFKWASTSET

Voor het handmatig aanbrengen van alle Osmo afwerkingen. Bevat een rollerbak met 3 wegwerpbakken, microvezelroller (10 cm breed), rollerbeugel en een kwast (60 mm).



VLOERROLLENSET

Voor het handmatig aanbrengen van de Hardwax-Olie. Bevat een rollerbak met 3 wegwerpbakken, microvezelroller (25 cm breed) en Rollerbeugel.



RUBBER SCHRAPER

Verkrijgbaar in 22 cm of 35 cm. Ideaal voor de two-tone techniek.



VLOERBORSTEL MET HANDVAT

Dankzij de ergonomische handgreep en bevestiging voor de Osmo Telescoopsteel is deze geschikt voor het handmatig aanbrengen van de Hardwax-Olie en Decorwas. Verkrijgbaar in de breedtes 15, 22 en 40 cm.



TELESCOOPSTEEL

Hoogwaardige aluminium Telescoopsteel met SoftTouch-handgreep en Quick Connect-technologie. Verstelbare lengte: 120-200 cm.



SCHARNIER PADHOUDER

Voor het handmatig aanbrengen van Osmo afwerkingen en voor het intensief reinigen houten vloeren. Makkelijk te bevestigen op de Osmo Telescoopsteel.



HAND PADHOUDER

De Osmo Pads zijn ideaal voor het handmatig aanbrengen van de Osmo houtafwerkingen, zoals de Hardwax-Olie en TopOil.



FLOORXCENTER

Gebruiksvriendelijke éénschijfsmachine voor het reinigen, oprispen, onderhouden en kleuren van geoliede vloeren. Ideaal voor grote oppervlakken en voor het machinaal onderhouden van houten vloeren.



HANDXCENTER

Gebruiksvriendelijke hand éénschijfsmachine voor het reinigen, oprispen, onderhouden en kleuren van geoliede vloeren. Ideaal voor kleine oppervlakken, zoals tafels.



TERRAS- EN VLOERREINIGINGSMACHINE

Geschikt voor binnen- en buitengebruik. Lost en verwijdert vuil in één stap. Vraag ernaar bij uw lokale dealer! (Osmo Nederland)



GEREEDSCHAP IN ÉÉN GEÏNTEGRE-
ERD SYSTEEM. MEER WERKEFFICIENTIE
DANKZIJ QUICK CONNECT-TECHNOLO-
GIE.



WEES CREATIEF - MENG EENVOUDIG
EIGEN KLEUREN!

DE JUISTE MIX VOOR ELKE STIJL

Wat het plan ook is - Osmo heeft zeker de juiste producten. Voor binnenshuis is de Decorwas zeer geschikt; voor buiten zijn de Landhuisverf en de Natuurlijke Olie Beits geschikt. Het is belangrijk dat u zich aan één product houdt en bijvoorbeeld de Decorwas niet mengt met Landhuisverf. Goede resultaten worden bereikt wanneer een van deze drie technieken wordt toegepast:



KLEUR NAAR KEUZE

Haal een vleugje Scandinavië in huis: neem een kleur naar keuze en mix deze met een lichtere kleur, zoals wit. Het resultaat is een zachtere pasteltint voor een gezellige, ontspannende slaapkamer of een tuin met flair.

REMIX IT

De kleur die u zoekt is niet beschikbaar als afgewerkt product? Geen probleem: misschien zit het wel in ons assortiment mengkleuren. Meng gewoon de kleurtinten zoals beschreven in de instructies en breng aan op het gewenste oppervlak. Wil je iets nieuws proberen? Goed idee. Probeer het eerst met een testverpakking.

BIJZONDER EFFECT

Op zoek naar een bijzonder effect voor meubels of lambrijsing van hout? Dan is de two-tone techniek iets voor u: breng één kleur aan op een gestructureerd houtoppervlak en wanneer deze volledig droog is, breng je een tweede kleur aan. Trek een schraper over het oppervlak terwijl het nog nat is. Op de verhoogde delen komt de eerste kleur weer terug en de tweede blijft in de groeven van het hout. Hierdoor valt de houtnerf echt op.



KLEUR NAAR KEUZE



Eindeloos mixen
3188/100 g Sneeuw
3105/10 g Geel



Eindeloos mixen
3188/100 g Sneeuw
3125/5 g Blauw



Eindeloos mixen
3188/100 g Sneeuw
3104/10 g Rood



Eindeloos mixen
3188/100 g Sneeuw
3131/5 g Groen



Eindeloos mixen
3111/100 g Wit
3138/10 g Mahonie



Eindeloos mixen
3111/30 g Wit
3138/10 g Mahonie



Eindeloos mixen
3111/10 g Wit
3138/10 g Mahonie

BIJZONDER EFFECT



Eindeloos mixen
3188/2 g Sneeuw
3131/62 g Groen
3105/37 g Geel



Eindeloos mixen
3188/87 g Sneeuw
3169/3 g Zwart
3131/5 g Groen
3105/5 g Geel



Eindeloos mixen
3104/70 g Rood
3105/35 g Geel



Eindeloos mixen
3101/10 g Kleurloos
3123/10 g Esdoorn



Eindeloos mixen
3101/10 g Kleurloos
3137/10 g Kersen



Eindeloos mixen
3101/10 g Kleurloos
3138/10 g Mahonie



Eindeloos mixen
3101/10 g Kleurloos
3164/10 g Eiken



DE NERVEN VAN HET HOUT

Dit is een speciaal effect dat u kunt proberen: combineer twee kleuren op een gestructureerd oppervlak. Hoe meer textuur het hout heeft, hoe levendiger het oppervlak zal zijn. Deze tweekleurige techniek brengt een grote verandering in meubels, deuren of lambrisering en voegt gedurfde accenten toe.



Voorbeelden vindt u op www.osmo.de/en/inspiration/diy-projects/two-tone-technique/

**Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG**

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Telephone +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

PO Box 110161
D-48203 Warendorf

www.osmo.com
info@osmo.de

Bij vragen helpen wij u graag verder:

Osmo Nederland B.V.

1432CE Aalsmeer
Schinkeldijkje 16B

Telefoon +31 (0)20-218 45 00

www.osmonederland.nl
info@osmonederland.nl

