



## HARDINGSMIDDEL VOOR OLIEBEITS

Verkort de droogtijd van de Oliebeits aanzienlijk



6631 kleurloos



**Productomschrijving:**  
Speciaal kleurloos verhardingsmiddel voor Osmo Oliebeits om droogtijd te verkorten.

**Gebruik:**  
Osmo Hardingsmiddel voor Olie-Beits dient als toevoeging bij de Osmo Olie-Beits voor een versnelde droging.

**Ingrediënten:**  
Alifatisch polyisocyaanaten, methoxypropylacetaat. Gedetailleerde verklaring van ingrediënten op aanvraag verkrijgbaar.

**Fysische Eigenschappen:**  
Soortelijk gewicht: 1,15 g/cm<sup>3</sup>  
Viscositeit: 36s DIN 53211/4 mm  
Geur: zwakke/milde, reukloos na het drogen  
Vlampunt: > 45 °C volgens DIN 53213

**Opslag:**  
1 jaar en langer als het blik droog en goed gesloten wordt gehouden. Overgebleven productmengsel kan niet worden opgeslagen en hergebruikt.

**Vorbereiding:**  
Het voorbereiden en aanbrengen van de Osmo Oliebeits wordt niet beïnvloed door het gebruik van de verharder. Kijk voor meer informatie op de productinformatie van de Osmo Oliebeits.

Het afgewerkte oppervlak heeft onder andere door invloed van de natuurlijke kenmerken en de wijze van aanbrengen, verschillende eigenschappen. Daarom moet er eerst een test op een onopvallende plaats

worden gedaan.

**Aanbrengen:**  
Voeg de volledige inhoud van de Osmo Hardingsmiddel toe aan de Oliebeits (1 L) en roer goed zodat beide producten goed gemengd zijn. De verdere toepassing van Oliebeits wordt niet beïnvloed door het gebruik van de verharder.

**Reinigen van de gereedschappen:**  
Met Osmo Kwastenreiniger (vrij van aromatische verbindingen).

**Droogtijd:**  
Ca. 3-5 uur (normale klimatologische omstandigheden, 23 °C/50 % relatieve luchtvochtigheid) Ventilair goed tijdens het drogen. Lagere temperaturen en / of hogere luchtvochtigheid kunnen de droogtijd toenemen.

**Notes:**  
Door het toevoegen van de verharder wordt de pottijd teruggebracht tot 60 minuten. Meng nooit meer materiaal dan wat binnen 45 minuten verwerkt kan worden. Als u niet het hele blikje Oliebeits gebruikt, voeg dan 6% verharder toe - mix in een apart blik.

**Let op:**  
Gevarenaanduidingen: Ontvlambare vloeistof en damp. Schadelijk bij inademing. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Bevat Hexamethyleen-1,6-diisocyaanaten homopolymeer. (< 0,1% diisocyanaten (REACH XVII #74)) Veiligheidsvoorschriften: Verwijderd houden van warmte/vuur. Niet roken. Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden. Beschermende



handschoenen dragen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Achter slot bewaren.



Waarschuwing

Afvoeren:

Voer het overgebleven product en de volledig geleegde verpakking af volgens de plaatselijke officiële richtlijnen (afvalcode 08 05 01\*). Alleen volledig lege blikken kunnen worden gerecycled.

Kleurtinten:

6631 kleurloos

De bovengenoemde informatie wordt verstrekt aan de hand van onze kennis, echter zonder enige aansprakelijkheid.

Versie 02/22