



HOUTVERF DEKKEND

De venster en deuren afwerking, die niet barst, bladdert of schilfert!



2104
Venster wit



PRODUCTOMSCHRIJVING

Dekkende, licht glanzende, openporige houtafwerking van onovertroffen duurzaamheid. Osmo Houtverf Dekkend heeft een extreem hoge vastestofgehalte van 85%. Dit hoog gehalte aan bestanddelen zorgt voor een hoge duurzaamheid en rendement.

Osmo Houtverf Dekkend is block-bestendig, barst, bladdert of schilfert niet. Het is daarom de ideale, professionele verf voor ramen, deuren en luiken. Zonder schuren gewoon aanbrengen; een grondlaag is niet noodzakelijk. Eenvoudig en zonder overlappen te verwerken. Droogt niet aan tijdens het aanbrengen. Na droging is de afwerking veilig voor mens, dier en plant (speeksel en zweetest conform DIN 53160, geschikt voor kinderspeelgoed volgens EN 71.3).

GEBRUIK

Osmo Houtverf Dekkend is bijzonder geschikt voor al het hout binnen- en buitenshuis. Ideaal als nieuwe- of vernieuwingslaag voor bijvoorbeeld vensters, lijsten, deuren en deurposten, maar ook grotere oppervlakten als dakoverstekken, hekken, pergola's, schuttingen, palen, tuinpaviljoens, kassen en tuinmeubels.

INGREDIËNTEN

Op basis van natuurlijke plantaardige oliën (zonnebloemolie en sojaolie), Titaanoxide (wit pigment) siccatieven (droogmiddelen) en waterafstotende additieven. Gedearomatiseerde terpentijn (benzeen vrij). EU-grenswaarde voor dit product (Cat A / d.): 300 g / l VOS (2010). Dit product bevat max. 300 g / l VOS.

Op aanvraag sturen wij een gedetailleerde volledige verklaring op

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Soortelijk gewicht: 1,31-1,33 g / cm³
Viscositeit: > 105-115s DIN EN ISO 2431/4 mm, stroperig
Geur: mild / zwak, reukloos na droging
Vlampunt: > 60 °C volgens DIN EN ISO 2719

OPSLAG

Houdbaarheid is 5 jaar of meer indien de verpakking goed is gesloten. Bewaren op een droge plaats. Bij lage temperatuur kan het product stroperiger worden; dan vóór gebruik 24 tot 36 uur op kamertemperatuur bewaren.

VOORBEREIDING

De houten ondergrond moet schoon, droog en vorst-vrij zijn (max 20% vochtgehalte.).

Osmo Houtverf Dekkend is klaar voor gebruik, niet verdunnen. Goed roeren.

Oude openporige afwerkingen grondig schoonmaken. Oude kleur en lak lagen moeten worden verwijderd. Gebruik bij schuren altijd een stofmasker. Het eindresultaat is onder meer afhankelijk van de houtstructuur, - in het bijzonder bij onbekende ondergronden- een proefstuk maken is aanbevolen.

Wanneer een extra preventieve bescherming tegen blauwschimmel, rot en insecten aantasting is gewenst, het hout - bij voorkeur aan alle kanten - afwerken met Osmo WR houtimpregnatie.

AANBRENGEN

Met Platte kwast (Osmo kwast) of met de Osmo Microvezelroller dun aanbrengen in de richting van de nerf op het schone, droge hout.

Ca. 10-12 uur laten drogen bij goede ventilatie. Dan de tweede laag ook dun aanbrengen.

Bij renovatie is één laag aanbrengen op de schone en droge ondergrond is meestal voldoende.

REINIGEN VAN DE GEREEDSCHAPPEN

Met Osmo Kwastenreiniger (aromaten vrij).



DROOGTIJD

Ca. 10-12 uur (normale omstandigheden, 23°C/50%, normale vochtigheid). Lagere temperaturen en / of een hoge luchtvochtigheid kunnen de droogtijd beïnvloeden. Bij goede ventilatie laten drogen.

Stofdroog na ongeveer 6 uur. Bij gebruik binnenshuis goed ventileren. Het venster voor het sluiten goed laten drogen.

VERBRUIK

1 liter is voldoende voor ongeveer 20 m² bij één laag. Het verbruik van het product hangt grotendeels af van de eigenschappen van hout. Alle informatie heeft betrekking op gladde en geschaafde / geschuurde oppervlakken. Andere oppervlakken kunnen leiden tot een ander verbruik.

INSTRUCTIE

Bij gebruik op donkere kleuren binnenshuis, ontstaat er een lichte vergeling door het hoge natuurlijke oliegehalte.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

Opgelet: In het vloeibare product gedrenkte doeken na gebruik meteen uitwassen of in een luchtdicht afgesloten houder opbergen (zelfontbrandingsrisico). Na droging is het produkt "normaal ontvlambaar" conform DIN 4102 B2. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

AFVOEREN

Productresten en verpakkingen moeten in overeenstemming met de plaatselijke eisen (EU Waste Code no. 08 01 11) worden afgevoerd.

Alleen volledig geleegde verpakkingen recyclen.

KLEUREN

2104 Venster wit

VERPAKKINGSEENHEDEN

0,75 l; 2,5 l

De bovengenoemde informatie wordt verstrekt aan de hand van onze kennis, echter zonder enige aansprakelijkheid.

Versie 11/18