



## EENMAALBEITS HS<sup>PLUS</sup>

Het dubbele van de normale dekking door het hoge oliegehalte - bespaart tijd en geld!



### Productomschrijving:

Transparante, zijdematte bescherming op basis van natuurlijke oliën voor hout buitenshuis. Openporig, laat het hout ademen en vermindert uitzetten en krimpen. Waterafstotend, uiterst weer- en UV-bestendig. Barst, bladdert of schilfert niet. Zonder schuren gemakkelijk aan te brengen; geen grondlaag nodig. Eenvoudig en zonder overlappen te verwerken. Droogt niet tijdens het aanbrengen. Osmo Eenmaal-Beits HS<sup>Plus</sup> is oplosmiddelarm, bevat geen biociden en conserveringsmiddelen, bevat een hoog gehalte aan vaste stoffen en is daarom zeer duurzaam. Een dunne laag zorgt voor optimaal resultaat.

### Gebruik:

Osmo Eenmaalbeits HS<sup>Plus</sup> is ideaal voor de bescherming van hout buitenshuis: zoals bijvoorbeeld carports, houten schuttingen, balkons, pergola's, tuinmeubels en tuinhuisjes. Het is zeer geschikt ter vernieuwing van oude openporige beitsen.

### Ingrediënten:

Op basis van natuurlijke plantaardige olie (zonnebloemolie en sojaolie), ijzeroxide en organische pigmenten, siccatieven (droogmiddelen) en waterafstotende additieven. Vluchtige bestanddelen: gede aromatiseerde terpentijn (benzeen vrij). EU-grenswaar-

de voor dit product (Cat A / e): 400 g / l VOS (2010). Dit product bevat max. 400 g / l VOS. Op aanvraag sturen wij een gedetailleerde volledige verklaring op.

### Fysische Eigenschappen:

Soortelijk gewicht: 0,95-1,2 g/cm<sup>3</sup>  
 Viscositeit: 18-26 s, DIN EN ISO 2431/4 mm, romig  
 Geur: zwakke/milde, reukloos na het drogen  
 Vlampunt: > 61 °C volgens DIN EN ISO 2719

### Opslag:

5 jaar en langer indien opgeslagen in de gesloten originele verpakking. Indien verdikt door vorst, bewaar bij kamertemperatuur vóór gebruik gedurende 24 uur.

### Vorbereiding:

De houten ondergrond moet schoon, droog en vorst-vrij zijn (max 20% vochtgehalte). Osmo Eenmaal-Beits HS<sup>Plus</sup> is klaar voor gebruik, niet verdunnen. Goed roeren. Oude openporige afwerkingen grondig schoonmaken. Oude kleur en laklagen moeten worden verwijderd. Gebruik bij schuren altijd een stofmasker. Wanneer een extra preventieve bescherming tegen blauwschimmel, rot en insecten aantasting is gewenst, het hout - bij voorkeur aan alle kanten - afwerken met Osmo WR houtimpregnatie.



Het afgewerkte oppervlak heeft onder andere door invloed van de natuurlijke kenmerken en de wijze van aanbrengen, verschillende eigenschappen. Daarom moet er eerst een test op een onopvallende plaats worden gedaan.

#### Aanbrengen:

Gelijkmatig en dun aanbrengen op schoon en droog hout met Osmo platte kwast of microvezelroller in de richting van de houtnerf. 12 uur laten drogen bij een goede ventilatie.

#### Reinigen van de gereedschappen:

Met Osmo Kwastenreiniger (vrij van aromatische verbindingen).

#### Droogtijd:

Ca. 12 uur (normale klimatologische omstandigheden, 23 °C/50 % relatieve luchtvochtigheid) Ventilair goed tijdens het drogen. Lagere temperaturen en / of hogere luchtvochtigheid kunnen de droogtijd toenemen.

#### Verbruik:

Product verbruik voor 1 toepassing is 26 m<sup>2</sup>/1 l. Dit hangt sterk af van het karakter van het hout. Alle informatie heeft betrekking op gladde en geschaafde/gezaagde oppervlakken. Andere oppervlakken kunnen leiden tot afwijkingen in verbruik.

#### Notes:

Het oppervlak is na droging in eerste instantie iets glanzend, daarna zijdemat. Lichte, transparante kleuren bieden minimale UV-bescherming, en daarom niet aanbevolen bij sterke aan zon blootgestelde oppervlakken. Sommige houtsoorten bevatten in water oplosbare gekleurde extracten die natuurlijk kunnen uitlogen tijdens het verwerken.

#### Let op:

Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden ge-

vormd. Smitnevel niet inademen. Let op: Doeken die doordrenkt zijn met het vloeibare product, na gebruik direct uitwassen of luchtdicht bewaren in een metalen vat (gevaar van zelfontbranding). De gedroogde afwerking voldoet aan de DIN 4102 klasse B2 (normaal ontvlambaar). Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

#### Afvoeren:

Productresten en verpakkingen moeten in overeenstemming met de plaatselijke eisen (EU Waste Code no. 08 01 12) worden afgevoerd. Alleen volledig geleegde verpakkingen recycleren.

#### Kleurtinten:

9203 basaltgrijs transparant  
9205 patina transparant  
9206 eiken licht transparant  
9207 kwartsgrijs transparant  
9212 zilver populier transparant  
9221 grenen transparant  
9235 rood ceder transparant  
9236 lariks transparant  
9241 eiken transparant  
9261 noten transparant  
9262 teak transparant  
9264 palissander transparant  
9271 ebbenhout transparant

#### Verpakkingseenheden:

0,75 l; 2,5 l; 25 l

De bovengenoemde informatie wordt verstrekt aan de hand van onze kennis, echter zonder enige aansprakelijkheid.

Versie 01/22