



INTERIEUR WAX

Duurzame houtafwerking met een wasachtig karakter voor het interieur!



7393 Wit
Transparent



7394 Wit
Dekkend

PRODUCTOMSCHRIJVING

Transparante of ondoorzichtige, satijn en slijtvaste houten afwerking met een wax-achtig karakter voor binnenruimtes. Osmo Interieur-Wax is vlekbestendig, waterafstotend en slijtvast en resulteert in een oppervlak dat aangenaam aanvoelt. De houtnerf blijft zichtbaar. Eenvoudige applicatie - zonder primer of tussenschuren - dit bespaart tijd en geld.

Geschikt voor hout; microporeus oppervlak zal niet barsten, bladeren of schilferen. De droge afwerking is veilig voor mens, dier en plant (bestand tegen speeksel en transpiratie volgens Duitse DIN 53160, geschikt voor kinderspeelgoed volgens EN 71.3).

GEBRUIK

Osmo Interieur Wax is geschikt voor de bescherming en de decoratieve veredeling van hout binnenshuis: wandbekleding, lijsten en balken, maar ook meubels, deuren en kinderspeelgoed. Het is ook geschikt als renovatie- en reparatielaag voor industrieel met Osmo "Wasglans wit transparant (7393)" of "Klassiek Wit (7394)" behandelde oppervlakken.

INGREDIËNTEN

Op basis van een polymeerdispersie, wassen, titaandioxide (wit pigment) additieven en conserveringsmiddelen (MIT/BIT). Oplosmiddel: water. Dit product voldoet aan de EU-Verordening (2004/42/EC) volgens de VOC-grenswaarde max. 130 g/l (Cat. A/d (2010)). Gedetailleerde verklaring van ingrediënten op aanvraag beschikbaar.

TECHNISCHE DATA

Soortelijk gewicht: 1,10-1,25 g / cm³
Viscositeit: 1300-1700 mPas stroperig
pH-waarde: 8,0-9,0
Geur: zwak / mild, geurloos na drogen
Vlampunt: niet van toepassing



1 LAAG

OPSLAG

Tot 2 jaar en langer als het blik droog wordt gehouden, goed wordt gesloten en bewaard bij een temperatuur tussen 5 ° en 35 ° C. Niet blootstellen aan vorst tijdens transport en opslag.

VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK

Het houtoppervlak moet schoon, droog en vorstvrij zijn (vochtgehalte max. 18%, aanbrengen bij min. + 10 ° C).

Osmo Interieur Wax is klaar voor gebruik. Niet dun. Goed roeren voor gebruik.

Oude microporeuze vlekken grondig reinigen. Oude verven en lakken moeten volledig worden verwijderd. Draag in het algemeen een stofmasker tijdens schuurwerkzaamheden. Vul kleine scheuren, grotere voegen of gaten in hout (met Osmo Houtpasta).

Hout behandeld met Osmo Interieur Wax hoeft over het algemeen alleen te worden gereinigd en opnieuw gecoat.

Het afgewerkte oppervlak wordt beïnvloed door verschillende factoren, waaronder de toestand van het hout. Daarom is altijd een testapplicatie vereist, vooral voor onbekende oppervlakken.

TOEPASSINGSMETHODEN

Met Osmo Vloerborstel of microvezelroller dun en snel op lengte over de houtnerf aanbrengen en goed uitspreiden.

Laat 3-4 uur drogen bij goede ventilatie.

Schuur het oppervlak indien nodig met fijn schuurpapier (korrel P360) voordat u de tweede laag aanbrengt. Breng na het drogen snel een tweede laag aan, ook dun.

Voor renovatiewerken is één laag op het schone en droge oppervlak meestal voldoende.

REINIGING VAN GEREEDSCHAPPEN

Direct na gebruik, met zeep en water.



DROOGTIJD

Ong. 3-4 uur (normale klimatologische omstandigheden, 23 ° C / 50% relatieve vochtigheid). Lagere temperaturen en / of hogere luchtvochtigheid kunnen de droogtijd verlengen. Goed ventileren tijdens het drogen.

VERBRUIK

1 liter is genoeg voor 1 laag van ongeveer 16 m². Het bereik van het product hangt grotendeels af van de toestand van het bestaande hout. Alle informatie verwijst naar gladde en geschaafde / geschuurde oppervlakken. Andere oppervlakken kunnen een ander bereik tot gevolg hebben.

OPMERKINGEN

Een laag van Interieur-was Wit Dekkend produceert al een meer dekkend oppervlak dan een tweevoudige toepassing van de Interieur Wax wit transparent.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Buiten het bereik van kinderen houden. Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on (BIT), 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (MIT). Kan een allergische reactie veroorzaken. Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

AFVOEREN

Voer het overgebleven product en de volledig geleegde verpakking af in overeenstemming met de lokale officiële richtlijnen (afvalcodenummer 08 01 12). Alleen volledig lege blikken kunnen worden gerecycled.

KLEUREN

Nr. 7393 Wit Transparant
Nr. 7394 Wit Dekkend

INHOUDSMATEN

0,75 L, 2,5 L

De bovengenoemde informatie wordt verstrekt aan de hand van onze kennis, echter zonder enige aansprakelijkheid.

Versie 10/18