



HARDWAX-OLIE EFFECT NATURAL

De bewezen Hardwax-Olie zonder het permanente nat effect!



3041 Natural
Transparant



PRODUCTBESCHRIJVING

Transparante, matte houtafwerking die op unieke wijze de voordelen van natuurlijke oliën en wassen in één product combineert en een bijna onzichtbare oppervlakteafwerking creëert.

Osmo Hardwax-Olie Effect Natural is vlekbestendig, waterafstotend en slijtvast en resulteert in een oppervlak dat aangenaam aanvoelt. In vergelijking met conventionele afwerkingen zorgt het gebruik van plantaardige ingrediënten voor een meer gelijkmatige kleur en een harmonieus uiterlijk.

Eenvoudige applicatie zonder primer of tussenschuren - dit bespaart tijd en geld. Geschikt voor hout; microporeus oppervlak zal niet barsten, schilferen, bladeren of blazen. Bestand tegen wijn, bier, cola, koffie, thee, vruchtensap, melk en water in overeenstemming met Duitse DIN 68861-1A - geen water-vlekken. De droge afwerking is veilig voor mens, dier en plant (bestand tegen speeksel en transpiratie volgens Duitse DIN 53160, geschikt voor kinderspeelgoed volgens EN 71.3).

GEBRUIK

Osmo Hardwax-Olie Effect Natural is geschikt voor de bescherming en bijna onzichtbare veredeling van lichte houtsoorten binnenshuis, zoals houten vloeren en houten meubels.

INGREDIËNTEN

Op basis van natuurlijke plantaardige oliën en wassen (zonnebloemolie, sojaolie, distelolie, carnauba en candelillawas), paraffines, titaandioxide (wit pigment), siccatieven (drogers) en waterafstotende additieven. Dearomatized white spirit (benzeenvrij).

EU-grenswaarde voor dit product (Cat A / i.): 500 g / l VOS (2010). Dit product bevat max. 500 g / l VOS

Op aanvraag sturen wij een gedetailleerde volledige verklaring op.

TECHNISCHE GEGEVENS

Soortelijk gewicht: 0,94-0,96 g / cm³

Viscositeit: > 70s DIN EN ISO 2431/3 mm, thixotroop

Geur: zwak / mild, na droging geurloos

Flampunt: > 61 ° C vlgs. DIN EN ISO 2719

HOUDBAARHEID

5 jaar en langer indien droog en goed gesloten gehouden. Als het dik is geworden na bevriezing, bewaar het dan 24-36 uur vóór gebruik op kamertemperatuur.

VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK

Het houtoppervlak moet schoon, droog en vorstvrij zijn (vochtgehalte max. 18%).

Osmo Hardwax-Olie Effect Natural is klaar voor gebruik. Niet verdunnen. Goed roeren voor gebruik.

Oude microporeuze vlekken grondig reinigen. Oude verven en lakken moeten volledig worden verwijderd.

Draag in het algemeen een stofmasker tijdens schuurwerkzaamheden. Vul kleine scheuren, grotere voegen of gaten in hout (met Osmo Houtpasta).

Schuur houten oppervlakken voorzichtig. Begin met grof schuurpapier - laatste schuurgang voor vloeren P120-150, voor meubilair P180-240. Verwijder voor het oliën van het oppervlak schuurstof met een bezem of stofzuiger.

Het afgewerkte oppervlak wordt beïnvloed door verschillende factoren, waaronder de toestand van het hout. Daarom is altijd een test toepassing vereist, vooral voor onbekende oppervlakken.



TOEPASSINGSMETHODEN

Met Osmo kwast, vloerborstel, microvezelroller of een doek dun in de richting van de houtnerf aanbrengen en goed verspreiden.

Laat ongeveer 24 uur onder goede ventilatie drogen.

Breng vervolgens de tweede laag aan afhankelijk van het gewenste resultaat (test toepassing):

- a) Afwerking met Hardwax-Olie Effect 3041 Natural voor een lichte witte kleur of
- b) Toplaag met een transparante Hardwax-Olie voor een "onbehandeld hout" uiterlijk.

Voor renovatiewerkzaamheden op eerder geoliede oppervlakken is meestal één laag aangebracht op het schone en droge oppervlak voldoende.

REINIGING VAN GEREEDSCHAPPEN

Met Osmo Kwastenreiniger (vrij van aromatische verbindingen).

DROOGTIJD

Ongeveer 24 uur (bij 23 ° C/50% relatieve vochtigheid). Lagere temperaturen en/of hogere luchtvochtigheid kunnen de droogtijd verlengen.

Goed ventileren tijdens het drogen. Na 2-3 weken is het oppervlak volledig uitgehard.

VERBRUIK

1 liter is voldoende voor ongeveer 30 m² bij één laag. Het verbruik van het product hangt grotendeels af van de eigenschappen van hout. Alle informatie heeft betrekking op gladde en geschaafde / geschuurde oppervlakken. Andere oppervlakken kunnen leiden tot een ander verbruik.

OPMERKING

De natuurlijke kleurtint van hout wordt behouden - het verdiept de toon van hout niet, geen permanent nat effect. Een te royale toepassing van het product en onvoldoende ventilatie leiden tot vertragingen in de droogtijd en een witte kleur.

Voor hardhout rijk aan inhoudsstoffen (bijvoorbeeld Wenge, Merbau, Jatoba enz.), Raden we aan om Osmo Blanke Was te gebruiken. Een proefapplicatie wordt aanbevolen.

Let op: breng max. één laag dun aan op interieurs en lades met een doek.

Hardwax-Olie Effect Natural beschermt het hout bijna onzichtbaar. Op donkere / roodachtige houtsoorten is Hardwax-Olie Effect Natural zichtbaar als een enigszins wit kalkachtig oppervlak.

Een proefapplicatie wordt aanbevolen.

Elke aanzet kan binnen 30 minuten na het aanbrengen worden verwijderd met een ongebruikte droge microvezelroller.

VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Opgelet: In het vloeibare product gedrenkte doeken na gebruik meteen uitwassen of in een luchtdicht afgesloten houder opbergen (zelfontbrandingsrisico). Na droging is het product "normaal ontvlambaar" conform DIN 4102 B2. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

AFVOEREN

Voer het overgebleven product en de volledig geleegde verpakking af volgens de lokale officiële richtlijnen (afvalcode 08 01 11). Alleen volledig lege blikken kunnen worden gerecycled.

KLEURTOON

Nr. 3041 Natural Transparant

VERPAKKINGSEENHEDEN

0,75l; 2,5l; 25l

De bovengenoemde informatie wordt verstrekt aan de hand van onze kennis, echter zonder enige aansprakelijkheid.

Versie 10/18